



Temperaturføler for skruemontage



- Monteres ved påskruring gennem følerspids
- Følerelement Pt100 DIN B (IEC751), Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L) eller NiCr-Ni (K)
- Max måletemperatur 250°C (Pt100), 300°C (J, K og L)
- Messingbøsning ø9 x 10mm med ø 4,3mm hul
- Leveres med stålomflettet tilslutningsledning.
- Ej galvanisk isoleret

Bestillingsnøgle: 9411TT00902G:

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter	Højde	Ledningslængde (G)
9411	19 L Fe-CuNi ANSI	0 Messing	09 ø 9 mm	02 10 mm	0 0,5 m
	21 K NiCr-Ni				1 1,0 m
	23 J Fe-CuNi DIN				2 1,5 m
	65 Pt100 2-leder 250°				3 2,0 m
	66 Pt100 3-leder 250°				4 2,5 m
					5 3,0 m
					6 4,0 m
					7 5,0 m
					8 10,0 m
					9 Special længde

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: +45 4353 0222 - Fax: +45 4353 0797 - www.jensenelectric.dk